



## Воздушные клапаны АВК

Алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения АВК предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрытия воздуховодов.

Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в нем жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Жалюзи снабжены резиновыми уплотнителями.

Клапаны АВК поставляются с универсальной площадкой для установки электрического или ручного привода. Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации.

### Аксессуары

Электрический привод, ручной привод.

### Технические характеристики

Модель	Размеры, мм				Момент вращения, Нм	Вес, кг
	A	B	C	E		
АВК 300×150К8	300	150	125	8	2	2,3
АВК 400×200К8	400	200	125	8	2	3,1
АВК 400×400К8	400	400	125	8	2	4,8
АВК 450×450К8	450	450	125	8	2	5,7
АВК 500×250К8	500	250	125	8	2	3,9
АВК 500×300К8	500	300	125	8	2	4,4
АВК 500×500К8	500	500	125	8	2	6,3
АВК 600×300К8	600	300	125	8	3	4,9
АВК 600×350К8	600	350	125	8	3	5,3
АВК 600×600К8	600	600	125	8	3	7,9
АВК 700×400К8	700	400	125	8	3	6,5
АВК 700×700К8	700	700	125	8	3	9,9
АВК 750×750М	750	750	125	12	4	10,7
АВК 800×400К8	800	400	125	8	3	7,1
АВК 800×500К8	800	500	125	8	3	8,4
АВК 850×850М	850	850	125	12	4	13,1
АВК 1000×300К8	1000	300	125	8	3	6,9
АВК 1000×500К8	1000	500	125	8	4	9,6
АВК 1000×600М	1000	600	125	12	4	11,1
АВК 1200×600М	1200	600	125	12	5	14,4
АВК 1400×800М	1400	800	125	12	7	20,4

По запросу могут поставляться клапаны других размеров. Макс. размер 2200×2200 мм.

